



MP6

Aplikátor pro balíkovací lisy



APLIKÁTOR PRO ŠROTOVNÍKY A NÁSTŘIK OBILÍ



Typ čerpadla:	Membránové	Nádrž:	-
Tlak:	3,5 bar.	Použití:	Balíkovací lisy
Dávkování:	max. 6 l / min.	Aplikace:	Biologické konzervanty Konzervanty na bázi kyselin

Aplikátor je určen pro použití konzervantů na bázi kyselin. Systém MP6 Basic je určen pro farmáře s nízkou produkcí.

K ovládání slouží jednotka **Flowmatic LITE**, která je umístěna v kabině traktoru. Na ovládacím panelu pro čerpadlo je zobrazeno aplikované množství roztoku, které zajišťují dvě trysky umístěné nad sběračem.

Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě trysky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.

Součástí celého systému je:

- Čerpadlo
- Kontrolní jednotka
- Trubka s tryskami
- Kabely
- Hadice
- Nerezové spony
- Magnetický protiúkapový ventil



TABULKA DÁVKOVÁNÍ

Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě trysky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.



Barva	Velikost	BAR	L/min.	Barva	Velikost	BAR	L/min.	Barva	Velikost	BAR	L/min.	Barva	Velikost	BAR	L/min.
	DT 0,5	1,0	0,228		DT 1,5	1,0	0,648		DT 3,0	1,0	1,367		DT 7,5	1,0	3,418
		1,5	0,279			1,5	0,843			1,5	1,685			1,5	4,214
		2,0	0,332			2,0	0,967			2,0	1,993			2,0	4,843
		2,5	0,360			2,5	1,081			2,5	2,161			2,5	5,404
	DT 0,75	1.0	0,342		DT 2,0	1.0	0,912		DT 4,0	1.0	1,823		DT 010	1.0	4,558
		1,5	0,422			1,5	1,124			1,5	2,248			1,5	5,619
		2,0	0,484			2,0	1,290			2,0	2,578			2,0	6,446
		2,5	0,541			2,5	1,442			2,5	2,882			2,5	7,207
	DT 1,0	1.0	0,456		DT 2,5	1.0	1,139		DT 5,0	1.0	2,279				
		1,5	0,562			1,5	1,404			1,5	2,810				
		2,0	0,645			2,0	1,611			2,0	3,223				
		2,5	0,721			2,5	1,801			2,5	3,603				

SETAVA APLIKÁTORU

1. Čerpadlo MP6

2. Kabel k čerpadlu

3. Hadice 12 mm - 6 metrů

4. Kabel 12 V

5. Flowmatic Basic

6. Magnetický ventil
7. Hadicové spony

8. Sací trubka

9. Červené trysky

10. Trubka s tryskami



MHI servis s.r.o. - elektronické ovládací systémy
Havránkova 30/11, 619 00 Brno
Areál MATE, budova R1

info@applisil.com

www.mhiservis.cz
www.applisil.com